

Zdvihové ventily a zdvihové pohony

Kompletní sortiment



> Udáváme standardy.
www.belimo.eu

Rozšířený sortiment pro velké světlosti a vysoké tlaky.

Belimo-sortiment voda je nově doplněn zdvihovými ventily s velkým zdvihem pro 3bodovou a spojitou regulaci velkých průtoků. Dále naši nabídku doplňují kompletní přírubové ventily v různých tlakých stupních pro aplikace s velkým pracovními tlaky (ps) a vysokými požadavky na teplotu. Tím se uzavírají další aplikace – např. zdrojích chladu a tepla, výškových budovách a stanicích dálkového topení.

Nové zdvihové ventily pro velké průtoky vzduchu a vysoké tlaky

Firma Belimo nabízí s okamžitou platností nové průtokové a směšovací ventily s velkým zdvihem pro stupně tlaků PN16 ve světlostech DN 200 a 250. U největších DN ventilů dosahuje uzavírací tlak až 190 kPa. Směšovací ventily s velkým zdvihem mají k dispozici lineární charakteristiku. Jsou vhodné pro aplikace s hodnotami a 1, např. aplikacích studené vody s regulací na přívodu. V rozsahu světlostí do DN 150 nabízíme navíc provedení pro tlakové stupně PN25 a PN40. Tím vám můžeme pro všechny projekty nabídnout kompletní řešení zdvihových ventilů z jedné ruky.

Silné pohony pro maximální uzavírací tlaky

Samozřejmě jsou k dispozici pro nové ventily příslušná řešení motorizování. Pohony s velkým zdvihem řady GV mají k dispozici 12 kN sílu zdvihu. Dodávají se s ovládním spojitým (24 V) a 3bodovým (230 V). Jsou již z výroby namontované na ventilu a kalibrované. Kalibrování na místě se stává zbytečné. Pro náhrady lze pohony odebírat také jednotlivě. Pro motorizování nových ventilů v PN25 a PN40 jsou k dispozici osvětčené pohony série NV- a AV-. Jako vždy obdržíte na všechny ventily a pohony záruku 5 let.

Zdvihové ventily a zdvihové pohony

Výrobky vhodné pro každou budovu

Kompletní sortiment		Zdvihové pohony	
Zdvihové ventily		použití	Motorizování zdvih. ventilů (výrobky Belimo a cizí výrobky)
tlakové stupně	PN6, PN16, PN25, PN40	ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • 3bodové • spojitě • MF • MP-Bus® • LON-Bus
druhy ventilů	<ul style="list-style-type: none"> • 2cestné průtokové ventily • 3cestné směšovací ventily 	výkonostní třídy	<ul style="list-style-type: none"> • řada NVF: 800 N (s havarijní funkcí) • řada NV: do 1600 N • řada AV: do 2500 N • řada GV: 12 kN
aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • otevřené okruhy pro studenou a teplou vodu • uzavřené okruhy pro studenou, teplou a horkou vodu, páru v různých oblastech (dp/p1 > 0.4) 		
světlosti	DN 15 až DN 250 [mm]		
jmenovitý průtok	k _{vs} 0.4 až 1000 [m³/h]		

Aplikace		bytové domy					obchody				výškové domy			
otočné pohony 90°		PN6	PN16	PN25	PN6	PN16	PN16*	PN25	PN40	PN16	PN16*	PN25	PN40	
chlاد	uživatel													
	rozdělovač													
	zdroj													
teplo	uživatel													
	rozdělovač													
	zdroj													
použití	<ul style="list-style-type: none"> ■ velmi časté ■ časté ■ omezené ■ žádné 													

* Ventily s velkým zdvihem DN 200 / DN 250

Belimo celosvětově: www.belimo.com



5 let záruka



K dispozici na celém světě



Kompletní sortiment



Osvědčená kvalita



Krátké dodací termíny



Rozsáhlá podpora

BELIMO CZ, Charkovská 16, 10100 Praha 10
Tel. +420 271 740 523, Fax +420 271 743 057, info@belimo.cz

BELIMO®