

Pohon pro odkuřovací klapky 90°, s
připojovacím konektorem pro snadnou
integraci do řídicího a kontrolního systému.

- Krouticí moment motoru 40 Nm
- Jmenovité napětí AC/DC 24 V
- Řízení otevř.-zavř.
- Mechanické rozhraní Tvarovaný konec
14x14 mm, spojitá dutá hřídel



Obrázek se může lišit od produktu

Technická data

Elektrická data	Jmenovité napětí	AC/DC 24 V
	Frekvence jmenovitého napětí	50/60 Hz
	Funkční rozsah	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Spínací prahy min. napětí pro ZAPNUTO	AC 19.2 V / DC 21.6 V
	Spínací prahy max. napětí pro VYPNUTO	AC 6.5 V / DC 6.5 V
	Příkon za provozu	12 W
	Příkon v klidové poloze	0.5 W
	Příkon pro dimenzování vodičů	18 VA
	Rozběhový proud (Imax)	8.2 A @ 5 ms
	Pomocný spínač	2x SPDT
	Spínací kapacita pomocného spínače	1 mA...6 A (3 A indukčně), DC 5 V...AC 250 V
	Spínací body pomocného spínače	3° / 87°
	Tolerance	±2°
	Připojení napájení/řízení	Kabel s konektorovou zástrčkou 1 m, 3x 0.75 mm ² , bezhalogenový
	Pomocný spínač připojení	Kabel s konektorovou zástrčkou 1 m, 6x 0.75 mm ² , bezhalogenový
Funkční data	Připojovací konektor	Napájení: 3pólová zástrčka, vhodné pro BKNE230-24 Pomocný spínač: 6pólová zástrčka, vhodná pro BKNE230-24
	Krouticí moment motoru	40 Nm
	Dynamické blokování krouticího momentu	40 Nm
	Statické blokování krouticího momentu	50 Nm
	Směr pohybu motoru	volitelný montáží L / R
	Ruční nastavení	s ruční pákou
	Pracovní úhel	Max. 100°
	Poznámka k pracovnímu úhlu	Včetně 5° mechanického přesahu na obou stranách
	Doba přestavení motoru	<60 s / 90°
	Hladina akustického výkonu motoru	62 dB(A)
	Mechanické rozhraní	Tvarovaný konec 14x14 mm, spojitá dutá hřídel
	Ukazatel polohy	Mechanické, s ukazatelem
	Životnost	Min. 10 000 cyklů
	Ochranná třída IEC/EN	III, bezpečné velmi nízké napětí (SELV)

Bezpečnostní data	Třída ochrany pomocného spínače IEC/EN	II, vyztužená izolace
	Stupeň krytí IEC/EN	IP54
	EMC	CE dle 2014/30/EU
	Směrnice o nízkém napětí	CE dle 2014/35/EU
	Certifikace IEC/EN	IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
	Typ akce	Typ 1.B
	Jmenovité rázové napětí napájení/řízení	0.8 kV
	Jmenovité rázové napětí pomocného spínače	2.5 kV
	Stupeň znečištění	3
	Vlhkost okolí	Max. 95% r.v., nekondenzační
	Okolní teplota	-30...50°C [-22...122°F]
	Skladovací teplota	-40...80°C [-40...176°F]
	Údržba	bezúdržbové
Hmotnost	Hmotnost	2.6 kg

Bezpečnostní pokyny



- Zařízení nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména ne v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Pohon je přizpůsoben a instalován na klapku pro odvod kouře výrobcem klapky. Z tohoto důvodu je pohon dodáván pouze přímo výrobcům požárních klapek. Výrobce pak nese plnou odpovědnost za řádnou funkci klapky.
- Dva spínače integrované v pohonu lze provozovat buď na síťové napětí, nebo na bezpečnější nízké napětí. Kombinace síťové napětí/bezpečné nízké napětí není povolena.
- Vzhledem k tomu, že na hřídel klapky působí velmi vysoké krouticí momenty, doporučuje se použití St50 (minimálně).
- Přístroj smí být otevřen pouze ve výrobním závodě. Neobsahuje žádné uživatelem vyměnitelné nebo opravitelné části.
- Přístroj obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Vlastnosti výrobku

Druh provozu	Řízení otevřeno/zavřeno se provádí pomocí komunikační a napájecí jednotky BKNE230-24.
Ruční ovládání	Ruční páka, která je součástí dodávky, je určená pro ruční ovládání pohonu.
Signalizace	Dva mikrospínače s pevným nastavením jsou součástí pohonu pro zobrazení polohy klapky. K této aplikaci je však třeba poznamenat, že kontakty již nemohou být použity v miliampérovém rozsahu poté, co na ně byly aplikovány větší proudy, i když k tomu došlo pouze jednou. Polohu listu klapky lze odečíst na mechanickém ukazateli polohy.
Normy/předpisy	Konstrukce pohonu vychází ze specifických požadavků evropských norem: • EN 12101-8: Systémy pro kontrolu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře • EN 1366-10: Testy požární odolnosti na servisních aplikacích - Část 10: Klapky pro odvod kouře • EN 13501-4: Požární klasifikace konstrukčních a stavebních prvků - Část 4: Klasifikace s použitím dat z testů požární odolnosti výrobků v systémech pro kontrolu kouře

Vlastnosti výrobku

Připojení Pohon je vybaven připojovacími konektory. To znamená, že může být integrován přes komunikační a napájecí modul (viz «Příslušenství») do řídicího a kontrolního systému SBSE-Control.

Připojovací konektor



Zahrnuté díly

Ruční páka
Ukazatel
Ochranný vak

Příslušenství

Mechanické příslušenství	Popis	Typ
	Ruční páka 40 mm	ZK1-B
	Ruční páka 70 mm	ZK2-B
	Ochranný vak s drátem, Balení 100 ks.	ZSD-B.1

Elektrická instalace



Napájení přes oddělovací transformátor.


Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech a prahových spínacích hodnotách.

Kombinace síťového napětí a bezpečného velmi nízkého napětí není u obou pomocných spínačů povolena.

Barvy žil:

- 1 = černá
- 2 = bílá
- 3 = bílá
- S1 = bílá
- S2 = bílá
- S3 = bílá
- S4 = bílá
- S5 = bílá
- S6 = bílá

AC/DC 24 V, otevřeno/zavřeno



Pomocný spínač

